AF Series の主な仕様

■　インラインタイプ

型式	消費電力	電源	窒素ガス 発生装置	動作範囲 (X×Y)	外形寸法(W×D×H)	
					フラックス&プリヒート	はんだ付け
AF iN4050	25kW	AC200~240V 50/60Hz 3Phase	0.2~0.4MPa 99.99% 50ℓ/min	500×400mm	2000×1640×1527mm	1300×1640×1527mm
AF iN2535	25kW			350×250mm	1850×1490×1527mm	1150×1490×1527mm

型式	消費電力	電源	窒素ガス 発生装置	動作範囲 (X×Y)	外形寸法(W×D×H)
AF iN4050A	11kW	AC200~240V 50/60Hz 3Phase	0.2~0.4MPa 99.99% 50ℓ/min	500×400mm	1300×1640×1551mm
AF iN2535A	11kW			350×250mm	1150×1490×1551mm

■　セル生産タイプ

型式	消費電力	電源	窒素ガス 発生装置	動作範囲 (X×Y)	外形寸法(W×D×H)
AF 4050A	11kW	AC200~240V 50/60Hz 3Phase	0.2~0.4MPa 99.99% 50ℓ/min	500×400mm	1200×1930×1551mm
AF 2535A	11kW			350×250mm	1050×1780×1551mm

AF Series 機能一覧

型式	AF iN4050 AF iN2535	AF iN4050A AF iN2535A	AF 4050A AF 2535A
対応ノズル	Φ4~20	Φ4~20	Φ4~20
はんだ槽容量	6.5kg	6.5kg	6.5kg
モニタリングカメラ	○	○	○
はんだ送りフィーダー	○	○	○
ドットフラクサー	○	○	○
カメラスキャンティーチング機能	○	○	○
ノズルクリーナー	○	○	○
ワーク位置検出カメラ	○	○	○
フロー高さ自動管理機能	○	○	○
フロー温度自動管理機能	○	○	○
プリヒート	上:3ch / 下:3ch	上:3ch	上:3ch
QR/バーコードリーダー(カスタマイズ)	△	△	△
MES データ保存機能(カスタマイズ)	△	△	△

※AF iN4050A
- A:All-in-one
- iN: in line