

J-CAT CMS仕様一覧

型式	J-CAT330CMS	J-CAT340CMS
質量	ロボット: 35kg ヘッド関連: 2.5kg 付属ユニット (CMSコントローラー、APN-05): 5kg	ロボット: 42kg ヘッド関連: 2.5kg 付属ユニット (CMSコントローラー、APN-05): 5kg
可搬質量	約15 kg	
繰返位置精度	X,Y,Z ±0,007mm	
プログラム数	999プログラム	
ポイント数	32,000ポイント (カスタムプログラム作成等メモリ使用より減少)	
はんだ条件数	500条件	
設定温度範囲	0~500° C (1° C単位)	
はんだ送り量	2~10mm (0.1mm単位)	
はんだ送り速度	選択式 10~50mm/sec. (10mm/sec.毎)	
使用はんだ外径	φ0.4~0.8mm ※はんだ径毎に交換が必要な部品があります	
消費電力	480W(最大)	
ヒーター消費電力	200W	
電源電圧	AC94~260V(単位)	
エアースource	0.5MPa(ドライクリーンエア)	
インターフェース	外部運転指令用 D-SUB37pin メス(ハーネス側オス)	

※位置繰返し精度は絶対位置を保証するものではありません。使用環境により、記載の値を超える可能性があります。